

vonRollhydro

T E C N O L O G I A A V V E N I R I S T I C A



vonRollhy*classic*

L'originale

- Facile da utilizzare
- Sicuro e robusto
- Efficiente
- Semplice da posare
- Intelligente

vonRollhy^{classic} L'originale

Facile da utilizzare

Funzioni d'uso: costruito secondo i criteri affidabili e sperimentati dell'idrante 5000. Non è necessaria una formazione specifica dei vigili del fuoco e degli addetti alla manutenzione.

Pezzi di ricambio: compatibile con i pezzi di ricambio delle generazioni di idranti precedenti.

Sicuro e robusto

Rivestimento integrale: rivestimento interno ed esterno Epoxy conforme alle norme GSK (Associazione per l'elevata protezione contro la corrosione). Rivestimento esterno in poliestere robusto e resistente agli influssi atmosferici.

Sigillo di qualità vonRoll Q-cap™: protezione contro i prelievi non autorizzati di acqua e attestazione visiva di buon funzionamento in caso d'incendio. Il sigillo vonRoll Q-cap™ è fissato sul quadro di manovra e non può essere rimosso senza essere rotto.

Raccordi a prova di vandalismo: con coperchi in alluminio, supporti robusti, chiusura a baionetta e quadro d'apertura inserito nel coperchio.

Resistente all'usura: impiego di materiali resistenti alla corrosione perfettamente combinati per un'elevata resistenza all'usura.

Protezione anti-collisione: il punto di rottura situato nelle viti d'assemblaggio tra la parte superiore e inferiore dell'idrante impedisce danneggiamenti alla parte interrata in caso di collisione.

Efficiente

Rendimento ottimale: raccordi Storz 75, valvole laterali con scanalatura di guida e sezione di passaggio dell'acqua aumentata riducono le perdite di carico, aumentando le prestazioni.

Semplice da posare

Leggero, solo 42 kg: più leggero del 40% rispetto a modelli analoghi. Il peso leggero facilita la posa e la manutenzione e riduce notevolmente i costi di trasporto.

Compatibile con tutte le parti inferiori vonRollvario / vonRollvarial e fix prodotte a partire dal 1935. Raccordo d'entrata a scelta: a innesto autostagno / a vite / a flangia / estremità PE. È possibile cambiare la parte superiore senza sostituire il reggispinga. **Il fissaggio universale per le aste di segnalazione per la neve** ne permette un montaggio rapido.

Intelligente

Gli idranti vonRoll sono predisposti per l'inserimento del **sistema di localizzazione delle perdite Ortomat®**.

Colori: rosso, blu, lemongreen, giallo, grigio chiaro, zincato a fuoco. Altri colori RAL su richiesta.



Fig. 5522
2 uscite laterali Storz a scelta 2x75, 2x55 o 75/55 peso 42 kg



Fig. 5532
2 uscite laterali Storz a scelta 2x75, 2x55 o 75/55 e collegamento centrale di trasporto dell'acqua Storz 75 Peso: 59 kg



Fissaggio universale per asta di segnalazione per la neve



Sigillo di qualità vonRoll Q-cap™



Sistema di localizzazione delle perdite Ortomat®

Contattateci per una dimostrazione, oppure richiedete una documentazione completa dei nostri prodotti.

