



DER PREISGEKRÖNTE

5000S+ *light*

- **Bedienungsfreundlich**
- **Funktionssicher und robust**
- **Leistungsstark**
- **Montagefreundlich**
- **Intelligent**

Nachhaltigkeit im Umgang mit Wasser

5000S+ light – Der Preisgekrönte

Bedienungsfreundlich

Bedienungsfunktionen: Nach bewährter und vertrauter Technik. Frei zugängliche Spindel.

Funktionssicher und robust

Vollschutzbeschichtet: Innen und aussen mit Epoxy Dickbeschichtung nach GSK (Gütegemeinschaft für Schweren Korrosionsschutz). Aussen zusätzliche robuste und witterungsbeständige Polyesterbeschichtung.

Qualitätssiegel vonRoll Q-cap™: Schutz gegen unbefugte Wasserentnahme und Funktionssicherheit im Brandfall. Der vonRoll Q-cap™ wird auf dem Bedienvierkant fest aufgesetzt und lässt sich nur durch Zerstörung wieder entfernen.

Vandalensichere Schlauchanschlüsse: Verschlusskappe aus Aluminium mit Haltebügel, Bajonettverriegelung und Bedienungsvierkant im Storzdeckel.

Verschleissfest: Einsatz von rostfreien Materialien und perfekt aufeinander abgestimmte, verschleissfeste Materialkombinationen.

Kollisionsschutz: Die Sollbruchstelle in der Verbindungsbride zwischen Hydrantenoberteil und Unterteil verhindert eine Beschädigung des Hydranten bei einer Kollision.

Leistungsstark und preisgekrönt

Rasche und volle Verfügbarkeit von Wasser ohne konstruktionsbedingte Verengung. Form und Funktion optimal aufeinander abgestimmt. Design Preis Schweiz (1997), Design Innovation 98 des Design Zentrums Nordrhein Westfalen.

Montagefreundlich

Leicht, nur 31 kg: Leichte Hydranten erleichtern die Montage sowie den Unterhalt und senken die Transportkosten.

Passen auf alle Unterteile vonRoll vario und Unterteil fix ab Jahrgang 1935. Anschluss wählbar: Steckmuffe / Schraubmuffe / Flansch / PE Spitzende.

Optimale Schlauchanschluss-Position: Freie stufenlose Ausrichtung 360 Grad und breiter Fundamentring für flexible Niveaueinpassung.

Intelligent

vonRoll Hydranten sind ideale Träger für den Einsatz des führenden **Leckortungssystems Ortomat®** und ab Fabrik optimal darauf vorbereitet.

Farben: rot, blau, lemongreen, gelb, weissaluminium.
Andere RAL Farben auf Anfrage.



Fig. 5416
Abgang 1x 75 Storz
Gewicht 31 kg



Qualitätssiegel
vonRoll Q-cap™



Leckortungssystem Ortomat®

SVGW Zulassung



Bitte rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Vorführtermin oder verlangen Sie die ausführliche Produktdokumentation.

