



DER LEISTUNGSSTARKE

hy+ 5700 light

- **Bedienungsfreundlich**
- **Funktionssicher und robust**
- **Leistungsstark**
- **Montagefreundlich**
- **Intelligent**

hy+ 5700 light – Der Leistungsstarke

Bedienungsfreundlich

Bedienungsfunktionen: Nach bewährter und vertrauter Technik. Keine Umschulung der Feuerwehrleute und des Unterhaltspersonals nötig.

Automatische Schliesssicherung mit steigender Spindel. Anschluss für Druck-Kontrollgerät.

Funktionssicher und robust

Vollschutzbeschichtet: Innen und aussen mit Epoxy Dickbeschichtung nach GSK (Gütegemeinschaft für Schwere Korrosionsschutz). Aussen zusätzliche robuste und witterungsbeständige Polyesterbeschichtung.

Qualitätssiegel vonRoll Q-cap™: Schutz gegen unbefugte Wasserentnahme und Funktionssicherheit im Brandfall. Der vonRoll Q-cap™ wird auf dem Bedienvierkant fest aufgesetzt und lässt sich nur durch Zerstörung wieder entfernen.

Vandalensichere Schlauchanschlüsse: Verschlusskappe aus Aluminium mit Haltebügel, Bajonettverriegelung und Bedienungsvierkant im Storzdeckel.

Verschleissfest: Seitenventile mit Schiebertechnologie. Einsatz von rostfreien Materialien und perfekt aufeinander abgestimmte, verschleissfeste Materialkombinationen.

Kollisionsschutz: Die Sollbruchstelle in der Verbindungsbride zwischen Hydrantenoberteil und Unterteil verhindert eine Beschädigung des Hydranten bei einer Kollision.

Leistungsstark

Voller Durchgang: Dank klug eingesetzter Schiebertechnologie ist die Durchflussleistung 20 Prozent höher als bei herkömmlichen Hydranten. (Prüfbericht SVGW 03.07.2000)

Montagefreundlich

Leicht, nur 50 kg: Leichte Hydranten erleichtern die Montage sowie den Unterhalt und senken die Transportkosten.

Passen auf alle Unterteile vonRoll vario und Unterteil fix ab Jahrgang 1935. Anschluss wählbar: Steckmuffe / Schraubmuffe / Flansch / PE Spitzende.

Optimale Schlauchanschluss-Position: Freie stufenlose Ausrichtung 360 Grad und breiter Fundamentring für flexible Niveaueinpassung.

Intelligent

vonRoll Hydranten sind ideale Träger für den Einsatz des führenden **Leckortungssystems Ortomat®** und ab Fabrik optimal darauf vorbereitet.

Farben: rot, blau, lemongreen, gelb, weissaluminium, feuerverzinkt. Andere RAL Farben auf Anfrage.



SVGW Zulassung



Fig. 5706
2 Seitenabgänge
wahlweise 2x75, 2x55
oder 75/55 Storz
Gewicht 50 kg



Qualitätssiegel
vonRoll Q-cap™



Leckortungssystem Ortomat®

Bitte rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Vorführtermin oder verlangen Sie die ausführliche Produktdokumentation.

